



RAMM-MASCHINE AUF RAUPENKETTEN MOD. 500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	EINHEIT	WERT
DIESEL MOTOR DEUTZ D2011L02 LUFT-ÖLKÜHLUNG, N. 2 ZYLINDER	kW (hp)	23 - (32)
HYDRAULIK HAMMER INDECO MOD. HP 500 – SCHLAGKRAFT	Joule	610
HAMMER GEWICHT	kg	320
SCHLAGZAHL PRO MINUTE	n/min	660 - 1.370
PFOSTEN-RAMMFÄHIGKEIT	mm	160 x 120 x 3.100h
LAUTSTÄRKE	dba	75
HYDRAULIK TANK FASSUNGSVERMÖGEN	l	120
DIESEL TANK FASSUNGSVERMÖGEN	l	50
GESCHWINDIGKEIT	km/h	6
DIMENSIONEN FÜR DEN TRANSPORT	mm	1.500x2.280x2.280h
GESAMT GEWICHT	kg	2.000
OPTIONALS:		
DIESEL MOTOR KUBOTA MOD. D1803/M WASSERKÜHLUNG , 3 ZYLINDER, kW 27,9 (hp 37,4)		
ÜBERSETZER FÜR DIE SEITLICHE HORIZONTALE VERSCHIEBUNG DER KOLONNEN STRUKTUR		



Pauselli srl

Zona Art.le Cinquemiglia - 06012 - Città di Castello (PG) - Italy

Tel.: +39 075 854 00 25 - Fax: +39 075 854 00 26 - Cod. Fisc. e Partita Iva: IT 01566820542

www.pausellicostruzioni.com - info@pausellicostruzioni.com - Skype: pausellicsrl