



MACCHINA CINGOLATA SEMOVENTE BATTIPALO MOD. 500

CARATTERISTICHE TECNICHE	Unità di misura	VALORE
MOTORE DIESEL DEUTZ D2011L02 RAFFR. AD ARIA E OLIO,N.2 CILINDRI	kW (hp)	23 - (32)
MARTELLLO IDRAULICO INDECO HP 500 – ENERGIA D'URTO	Joule	610
PESO MARTELLLO	kg	320
COLPI AL MINUTO	n/min	660 - 1.370
CAPACITA' DI INFISSIONE PALI	mm	160 x 120 x 3.100h
RUMOROSITA'	dBA	75
SERBATOIO OLIO IDRAULICO	l	120
SERBATOIO GASOLIO	l	50
VELOCITA'	km/h	6
DIMENSIONI PER IL TRASPORTO	mm	1.500x2.280x2.280h
PESO COMPLESSIVO	kg	2.000
OPTIONALS:		
MOTORE DIESEL KUBOTA MOD. D1803/M RAFFREDDAMENTO AD ACQUA, 3 CILINDRI, Kw 27,9 (hp 37,4)		
TRASLATORE PER LO SPOSTAMENTO LATERALE DELLA SLITTA		



Pauselli srl

Zona Art.le Cinquemiglia - 06012 - Città di Castello (PG) - Italy

Tel.: +39 075 854 00 25 - Fax: +39 075 854 00 26 - Cod. Fisc. e Partita Iva: IT 01566820542

www.pausellicostruzioni.com - info@pausellicostruzioni.com - Skype: pausellisrl