



# MACCHINA CINGOLATA SEMOVENTE BATTIPALO MOD. 700

CARATTERISTICHE TECNICHE	Unità di misura	VALORE
MOTORE DIESEL DEUTZ RAFFREDDAMENTO ARIA-OLIO, N. 3 CILINDRI	kW (hp)	35,9 - (48)
MARTELLO IDRAULICO INDECO HP 700 – ENERGIA D'URTO	Joule	830
PESO MARTELLO	kg	440
COLPI AL MINUTO	n/min	620 - 1.500
CAPACITA' DI INFISSIONE PALI	mm	160 x 120 x 3.100h
RUMOROSITA'	dBA	75
SERBATOIO OLIO IDRAULICO	l	200
SERBATOIO GASOLIO	l	100
VELOCITA'	km/h	7
DIMENSIONI PER IL TRASPORTO	mm	2.000x2.280x2.280h
PESO COMPLESSIVO	kg	2.950
<b>OPTIONALS:</b>		
MOTORE DIESEL KUBOTA MOD. V2403/M RAFFREDDAMENTO AD ACQUA, 4 CILINDRI, kW 36,5 (hp 48,9)		



**Pauselli srl**

Zona Art.le Cinquemiglia - 06012 - Città di Castello (PG) - Italy

Tel.: +39 075 854 00 25 - Fax: +39 075 854 00 26 - Cod. Fisc. e Partita Iva: IT 01566820542

www.pausellicostruzioni.com - info@pausellicostruzioni.com - Skype: pausellisrl