



MACCHINA CINGOLATA SEMOVENTE BATTIPALO MOD. 900

CARATTERISTICHE TECNICHE	Unità di misura	VALORE
MOTORE DIESEL DEUTZ RAFFR. AD ARIA E OLIO, N. 4 CILINDRI	kW (hp)	47,8 - (64)
MARTELLO IDRAULICO INDECO HP 900 – ENERGIA D'URTO	Joule	1.060
PESO MARTELLO	kg	550
COLPI AL MINUTO	n	570 - 1.180
CAPACITA' DI INFISSIONE PALI	mm	160 x 120 x 4.000h
RUMOROSITA'	dba	85
SERBATOIO OLIO IDRAULICO	l	300
SERBATOIO GASOLIO	l	100
PRIMA VELOCITA'	km/h	3,5
SECONDA VELOCITA'	km/h	7
DIMENSIONI PER IL TRASPORTO	mm	2.500x2.280x2.280h
PESO COMPLESSIVO	kg	4.200
OPTIONALS:		
MOTORE DIESEL KUBOTA MOD. V3300/E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA, 4 CILINDRI, kW 53,9 (hp 72)		



Pauselli srl

Zona Art.le Cinquemiglia - 06012 - Città di Castello (PG) - Italy
Tel.: +39 075 854 00 25 - Fax: +39 075 854 00 26 - Cod. Fisc. e Partita Iva: IT 015668205
www.pausellicostruzioni.com - info@pausellicostruzioni.com - Skype: pausellisrl